Bohnenkamp
Moving Professionals

01.05.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10927680
Taille de pneu valide	440 / 65 R 24
LI / SI / PR	131 A8 / 128 D
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	AC 65

Mitas

Indications et caractéristiques

- Le pneu AC 65 est un pneu tout terrain large et performant pour un usage en champ et sur route
- Grâce à sa large surface de contact, le sol est efficacement préservé
- Son composé de caoutchouc résistant à l'usure assure une longue durée de vie
- Le pneu se distingue par un grand volume d'air qui garantit une très bonne prestation de transport

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

01.05.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10927680
EAN	8059971061154
Taille de pneu valide	440 / 65 R 24
LI / SI / PR	131 A8 / 128 D
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	AC 65
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,00
Taille de jante recommandée	14
Taille de jante autorisée	12, 13
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	445
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1196
Stat. Rayon (SLR) [mm]	543
Speed Radius Index (SRI)	575
Circonférence de roulement [mm]	3585
Profondeur du profil [mm]	38,0
Nombre de barrettes	19x2
Largeur de la barrette [mm]	44
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
131 A8	1950	40		1,60	
128 D	1800	65		1,60	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.