

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	10927746	
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24	
LI / SI / PR	155 A8 / 167 A8	
TL/TT	TL	
Marque	Mitas	
Profil	AC 70 G	



Mitas

## Indications et caractéristiques

- Le pneu AC 70 G est un pneu large pour prairies doté de caractéristiques optimales sur route
- Ses grandes et larges barrettes assurent une excellente préservation du sol
- Sa large bande de roulement garantit un confort de conduite élevé sur route
- Son composé de caoutchouc résistant à l'usure assure une longue durée de vie



## Informations techniques

Numéro d'article	10927746
EAN	8059971068306
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	155 A8 / 167 A8
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	AC 70 G
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,20
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	W16L, DW15L, W15L
Pression maximale de l'air [bar]	2,80
Largeur du pneu [mm]	496
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1313
Stat. Rayon (SLR) [mm]	573
Circonférence de roulement [mm]	3908
Profondeur du profil [mm]	38,0
Nombre de barrettes	20x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	325
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
155 A8	3875	40	Roue motrice	2,80	
167 A8	5000	40	Roulement libre	2,80	