

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10928195
Taille de pneu valide	650 / 65 R 38
LI / SI / PR	160 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	SFT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Indications et caractéristiques

- Le pneu SFT est conçu pour les machines puissantes de plus de 180 CV
- Sa grande surface de contact assure une excellente traction
- Les flancs flexibles permettent une capacité de charge élevée même par faible pression de gonflage

Informations techniques

Numéro d'article	10928195
EAN	8059971040586
Taille de pneu valide	650 / 65 R 38
LI / SI / PR	160 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	SFT
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	214,40
Taille de jante recommandée	W18L
Taille de jante autorisée	DW20B, DW21B
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	645
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1828
Stat. Rayon (SLR) [mm]	810
Speed Radius Index (SRI)	875
Circonférence de roulement [mm]	5445
Profondeur du profil [mm]	57,0
Nombre de barrettes	20x2
Largeur de la barrette [mm]	59
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 A8	4500	40		1,60	
157 D	4125	65		1,60	