

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10966055
Taille de pneu valide	7.50 R 15
LI / SI / PR	135 / 133 G (134 / 132 J)
TL/TT	TT
Marque	Semperit
Profil	M422 Trailer-Steel



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Indications et caractéristiques

- Le Semperit M422 est un pneu poids lourd pour essieu de remorque destiné à une utilisation dans le transport local et longue distance
- Grâce à sa bande de roulement large et à la répartition optimale de la pression, ce pneu garantit une usure uniforme et une longue durée de vie
- Les rainures spéciales de l'épaulement permettent un très bon maintien de la trajectoire

Informations techniques

Numéro d'article	10966055
EAN	4024067003572
Taille de pneu valide	7.50 R 15
LI / SI / PR	135 / 133 G (134 / 132 J)
TL/TT	TT
Marque	Semperit
Profil	M422 Trailer-Steel
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	70
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,47
Taille de jante recommandée	6.00
Taille de jante autorisée	5.00, 5.50, 6.50
Pression maximale de l'air [bar]	8,50
Largeur du pneu [mm]	191
Diamètre extérieur du pneu [mm]	784
Stat. Rayon (SLR) [mm]	357
Circonférence de roulement [mm]	2342
Profondeur du profil [mm]	12,2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
135 G	2180	90	Single	8,50	
134 J	2120	100	Single	8,50	
133 G	2060	90	Twin	8,50	
132 J	2000	100	Twin	8,50	