

PNEUS

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 11066134 |
| Taille de pneu valide | 245 / 70 R 17.5 |
| LI / SI / PR | 136 / 134 L, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | Sailun |
| Profil | SAR1 |



 **SAILUN**
TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun SAR1 est un pneu pour l'essieu directeur ou remorque en circulation régionale.
- Ses rainures extra larges et les lamelles de la bande de roulement assurent une bonne adhérence sur chaussée mouillée.
- L'épaulement large et robuste ainsi que le mélange de caoutchouc robuste contribuent à une usure lente et uniforme.
- Grâce au design plat de la bande de roulement, la résistance au roulement et donc la consommation de carburant sont réduites.

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Numéro d'article | 11066134 |
| EAN | 6959655465266 |
| Taille de pneu valide | 245 / 70 R 17.5 |
| LI / SI / PR | 136 / 134 L, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | Sailun |
| Profil | SAR1 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Position de l'essieu poids lourds | VA/TR |
| Résistance au roulement | D |
| Adhérence sur sol mouillé | B |
| Bruit de roulement [db] | 73 |
| Niveau de bruit de roulement | B |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 32,60 |
| Taille de jante recommandée | 7.50 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 8,50 |
| Largeur du pneu [mm] | 245 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 789 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 364 |
| Circonférence de roulement [mm] | 2299 |
| Profondeur du profil [mm] | 13,0 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 136 L | 2240 | 120 | Single | 8,50 | |
| 134 L | 2120 | 120 | Twin | 8,50 | |