

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066202
Taille de pneu valide	285 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	146 / 144 L (144 / 142 M), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SFR1



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**
TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun SFR1 est un pneu poids lourd pour essieu directeur à usage local et régional multifonctionnel.
- Le composé optimisé de sa bande de roulement augmente la durée de vie de ce pneu
- Son large épaulement et le design des rainures d'épaulement garantissent une faible résistance au roulement et une moindre consommation de carburant
- La large surface de roulement permet une usure lente et uniforme et une bonne maniabilité

Informations techniques

Numéro d'article	11066202
EAN	6959655443127
Taille de pneu valide	285 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	146 / 144 L (144 / 142 M), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SFR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,20
Taille de jante recommandée	8.25
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	283
Diamètre extérieur du pneu [mm]	895
Stat. Rayon (SLR) [mm]	412
Circonférence de roulement [mm]	2594
Profondeur du profil [mm]	13,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
146 L	3000	120	Single	9,00	
144 M	2800	130	Single	9,00	
144 L	2800	120	Twin	9,00	
142 M	2650	130	Twin	9,00	