Bohnenkamp
Moving Professionals

26.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066241
Taille de pneu valide	435 / 50 R 19.5
LI / SI / PR	160 J, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	STL1

SAILUN TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun STL1 est un pneu de remorque poids lourd à résistance au roulement optimisée destiné au transport régional et longue distance.
- Grâce à la conception spéciale de la bande de roulement, le pneu est particulièrement silencieux.
- Sa très grande surface de contact assure une usure lente et une longue durée de vie au pneu.
- La grande quantité de caoutchouc dans la bande de roulement contribue à une usure lente et une longue durée de vie.

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

26.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	11066241
EAN	6959655453218
Taille de pneu valide	435 / 50 R 19.5
LI / SI / PR	160 J, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	STL1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	B
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,67
Taille de jante recommandée	14.00
Taille de jante autorisée	15.00
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	438
Diamètre extérieur du pneu [mm]	931
Stat. Rayon (SLR) [mm]	431
Circonférence de roulement [mm]	2656
Profondeur du profil [mm]	12,5

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 J	4500	100	Single	9,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.