

## PNEUS

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                            |
| Numéro d'article      | 11066340                         |
| Taille de pneu valide | 315 / 70 R 22.5                  |
| LI / SI / PR          | 154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR |
| TL/TT                 | TL                               |
| Marque                | Sailun                           |
| Profil                | SDL1                             |



**SAILUN**  
TYRE

## Indications et caractéristiques

- Le Sailun SDL1 est un pneu poids lourd pour essieu moteur destiné au transport longue distance.
- Son profil à trois principales rainures circonférentielles assure une conduite très stable et confortable.
- Les fines rainures horizontales réduisent les émissions sonores et augmentent la traction.
- Sa grande surface de contact avec la chaussée augmente la stabilité de conduite et garantit une très longue durée de vie.

## Informations techniques

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'article                  | 11066340                         |
| EAN                               | 6959655454987                    |
| Taille de pneu valide             | 315 / 70 R 22.5                  |
| LI / SI / PR                      | 154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR |
| TL/TT                             | TL                               |
| Marque                            | Sailun                           |
| Profil                            | SDL1                             |
| 3PMSF                             | 3PMSF                            |
| Position de l'essieu poids lourds | HA                               |
| Résistance au roulement           | D                                |
| Adhérence sur sol mouillé         | C                                |
| Bruit de roulement [db]           | 75                               |
| Niveau de bruit de roulement      | B                                |
| Antistatique                      | non                              |
| Couleur du pneu                   | Noir                             |
| Numéro du règlement ECE           | ECE 54,ECE 117                   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 66,37                            |
| Taille de jante recommandée       | 9.00                             |
| Taille de jante autorisée         | 9.75                             |
| Pression maximale de l'air [bar]  | 9,00                             |
| Largeur du pneu [mm]              | 312                              |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]   | 1014                             |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]            | 468                              |
| Circonférence de roulement [mm]   | 2945                             |
| Profondeur du profil [mm]         | 18,0                             |
| E-Ready                           | non                              |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 154 L  | 3750                    | 120            | Single               | 9,00           |                  |
| 152 M  | 3550                    | 130            | Single               | 9,00           |                  |
| 150 L  | 3350                    | 120            | Twin                 | 9,00           |                  |
| 148 M  | 3150                    | 130            | Twin                 | 9,00           |                  |