

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066352
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SAW1



 **TYRE**

Indications et caractéristiques

- Le Sailun SAW1 est un pneu poids lourd d'hiver pour essieu directeur, mais également adapté à une utilisation sur remorque
- La grande largeur et les 5 rainures principales de son profil permettent une excellente maniabilité en toute sécurité sur la neige et la glace
- Les lamelles dentelées augmentent la surface de contact avec la chaussée, ce qui améliore l'adhérence
- Le design des lamelles et les rainures ouvertes sur le côté dans l'épaule du pneu évacuent de manière fiable l'eau et la neige
- Son composé de caoutchouc spécial conserve ses propriétés positives même à basse température

Informations techniques

Numéro d'article	11066352
EAN	6959655468984
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SAW1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	E
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,62
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,50
Largeur du pneu [mm]	315
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1076
Stat. Rayon (SLR) [mm]	500
Circonférence de roulement [mm]	3141
Profondeur du profil [mm]	16,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 L	4000	120	Single	8,50	
154 M	3750	130	Single	8,50	
150 L	3350	120	Twin	8,50	
150 M	3350	130	Twin	8,50	