

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066355
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SDR1



 **SAILUN**
TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun SDR1 est un pneu poids lourd pour l'essieu moteur à usage local et régional
- Les rainures élargies du profil assurent un bon auto-nettoyage et une bonne adhérence par tout temps
- Une rainure passe entre les pavés de la bande de roulement pour une meilleure rigidité et, par conséquent, une moindre usure
- Sa large surface de contact garantit une très bonne stabilité de conduite avec une adhérence optimale

Informations techniques

Numéro d'article	11066355
EAN	6959655455052
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SDR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	E
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	75
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,30
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,50
Largeur du pneu [mm]	312
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1076
Stat. Rayon (SLR) [mm]	500
Circonférence de roulement [mm]	3141
Profondeur du profil [mm]	22,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 L	4000	120	Single	8,50	
154 M	3750	130	Single	8,50	
150 L	3350	120	Twin	8,50	
150 M	3350	130	Twin	8,50	