

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066369
Taille de pneu valide	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	STR1+



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**
TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun STR1 est un pneu poids lourd pour essieu de remorque à usage local et régional
- Les 4 rainures sur le pourtour du profil assurent une très bonne maniabilité et une conduite confortable
- Les encoches transversales des pavés dans la bande de roulement flexible permettent une meilleure adhérence et une meilleure résistance au glissement
- L'épaulement large du pneu empêche l'usure prématurée et améliore la durée de vie du pneu

Informations techniques

Numéro d'article	11066369
EAN	6959655463453
Taille de pneu valide	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	STR1+
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117,Vecto Certificate
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,30
Taille de jante recommandée	12.25
Taille de jante autorisée	11.75
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	385
Diamètre extérieur du pneu [mm]	996
Circonférence de roulement [mm]	3018
Profondeur du profil [mm]	15,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	