

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066389
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	STM1



Bohnenkamp  
Moving Professionals

 **SAILUN**  
TYRE

## Indications et caractéristiques

- Le Sailun STM1 est un pneu toutes positions, de préférence utilisé comme pneu moteur pour les véhicules en circulation régionale.
- La conception spéciale du profil garantit une conduite stable, un très bon auto-nettoyage et une bonne adhérence par tous les temps.
- L'épaulement robuste du pneu et la construction renforcée du talon garantissent une longue durée de vie.
- Les saillies dans les rainures du profil assurent une usure lente et protègent contre les pierres.
- Le mélange de caoutchouc spécial réduit le risque de crevaison.

## Informations techniques

Numéro d'article	11066389
EAN	6959655466188
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	STM1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	79,06
Taille de jante recommandée	11.75
Taille de jante autorisée	12.25
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	385
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1072
Stat. Rayon (SLR) [mm]	496
Circonférence de roulement [mm]	3248
Profondeur du profil [mm]	17,3

E-Ready

non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	