

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066406
Taille de pneu valide	425 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	165 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	S825



 **SAILUN**
TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun S825 est un pneu poids lourd pour toutes les positions d'essieux
- Le design spécial de l'épaulement et la large bande de roulement assurent une bonne stabilité
- Le composé optimisé de sa bande de roulement augmente la durée de vie de ce pneu
- Les éjecteurs de pierres dans les rainures circonférentielles du profil empêchent les dommages aux pneus dus à l'intrusion de petites pierres

Informations techniques

Numéro d'article	11066406
EAN	4040658093739
Taille de pneu valide	425 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	165 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	S825
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	89,00
Taille de jante recommandée	12.25
Taille de jante autorisée	11.75, 13.00, 14.00
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	425
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1124
Circonférence de roulement [mm]	3235
Profondeur du profil [mm]	17,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
165 K	5150	110	Single	8,30	