28.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11166115
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	GoodTrip
Profil	GHT50

Indications et caractéristiques

- Le GoodTrip GHT50 est un pneu de remorque de camion conçu pour la circulation régionale.
- Son profil avec 4 rainures circonférentielles et une épaule de pneu large et prononcée permet des capacités de charge élevées et une longue durée de vie.
- Le mélange de caoutchouc particulier assure une faible résistance au roulement, réduit le bruit et diminue la consommation de carburant.
- Les éjecteurs de pierres dans les rainures en forme de V empêchent les petits cailloux de pénétrer et ainsi préviennent les dommages aux pneus résultant de cela.

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

28.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	11166115
EAN	8859625700213
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	GoodTrip
Profil	GHT50
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	B
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	69
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,50
Taille de jante recommandée	11.75
Taille de jante autorisée	12.25
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	389
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1072
Stat. Rayon (SLR) [mm]	494
Circonférence de roulement [mm]	3363
Profondeur du profil [mm]	15,5

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.