Bohnenkamp
Moving Professionals

11.05.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	12426110
Taille de pneu valide	320 / 85 R 24
LI / SI / PR	122 A8 / 119 B
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Traker

Indications et caractéristiques

- Très bonne traction grâce aux barrettes hautes
- Bon auto-nettoyage
- Répartition homogène de la pression grâce à une bande de roulement plate

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

11.05.2025

Informations techniques

Numéro d'article	12426110
EAN	3528701617688
Taille de pneu valide	320 / 85 R 24
Taille alternative 1	12.4R24
LI / SI / PR	122 A8 / 119 B
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Traker
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,00
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	10
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	324
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1149
Stat. Rayon (SLR) [mm]	516
Circonférence de roulement [mm]	3413
Profondeur du profil [mm]	42,0
Nombre de barrettes	19x2
Largeur de la barrette [mm]	35
Contenance du pneu 75% [ltr.]	121
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
122 A8	1500	40		1,60	
119 B	1360	50		1,60	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.