

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	12427195
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Lugker



Kleber

Indications et caractéristiques

- Le Kleber Lugker est un pneu pour chariots télescopiques, chargeuses sur roues et chargeuses-pelleteuses
- La conception de son profil et l'angle des barrettes assurent une traction particulièrement bonne même sur sol meuble
- Deux couches de ceinture protègent le pneu des perforations et assurent une longue durée de vie du pneu
- La grande rigidité de la paroi latérale garantit la plus faible déformation possible sous charge et donc une très bonne stabilité lors des travaux de levage

Informations techniques

Numéro d'article	12427195
EAN	3528702654613
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
Taille alternative 1	19.5R24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Lugker
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,00
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	DW15L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	511
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1298
Stat. Rayon (SLR) [mm]	582
Circonférence de roulement [mm]	3830
Profondeur du profil [mm]	34,0
Nombre de barrettes	18x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	264
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	