

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	12500129
Taille de pneu valide	165 / 55 - 6
LI / SI / PR	55 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marque	Carlisle
Profil	Rib



CARLISLE

Indications et caractéristiques

- Pneu pour machines de fenaison avec carcasse très robuste

Informations techniques

Numéro d'article	12500129
EAN	5999110827797
Taille de pneu valide	165 / 55 - 6
Taille alternative 1	13x6.50-6
LI / SI / PR	55 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marque	Carlisle
Profil	Rib
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	2,30
Taille de jante recommandée	4.50
Pression maximale de l'air [bar]	1,93
Largeur du pneu [mm]	151
Diamètre extérieur du pneu [mm]	329
Stat. Rayon (SLR) [mm]	147
Circonférence de roulement [mm]	980
Profondeur du profil [mm]	2,8
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
55 A4	218	20		1,90	