

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	12500404
Taille de pneu valide	205 / 50 - 10
LI / SI / PR	67 B, 4 PR
TL/TT	TL
Marque	Carlisle
Profil	Tour Max





Indications et caractéristiques

- Pneu à section basse pour voitures de golf et autres véhicules utilitaires du même type
- Profil, composé de caoutchouc et construction parfaitement concordants pour une durée de vie maximale
- Offre une conduite fluide et confortable sur routes difficiles



Informations techniques

Numéro d'article	12500404
EAN	5999110801506
Taille de pneu valide	205 / 50 - 10
LI / SI / PR	67 B, 4 PR
TL/TT	TL
Marque	Carlisle
Profil	Tour Max
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,40
Taille de jante recommandée	6.00
Pression maximale de l'air [bar]	2,10
Largeur du pneu [mm]	192
Diamètre extérieur du pneu [mm]	474
Stat. Rayon (SLR) [mm]	215
Circonférence de roulement [mm]	1437
Profondeur du profil [mm]	7,9
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
67 B	307	50		2,10	
	375	16		2,10	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.