

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	12500840
Taille de pneu valide	310 / 75 - 24
LI / SI / PR	106 A8, 6 PR
TL/TT	TL
Marque	Carlisle
Profil	Turf Pro R-3





## Indications et caractéristiques

- Pneu de tracteur pour un usage professionnel sur pelouses, jardins et terrains de golf
- Mélange de caoutchouc à grande longévité
- Profil optimisant la stabilité et la traction



## Informations techniques

Numéro d'article	12500840
EAN	5999110800523
Taille de pneu valide	310 / 75 - 24
Taille alternative 1	11.2-24
LI / SI / PR	106 A8, 6 PR
TL/TT	TL
Marque	Carlisle
Profil	Turf Pro R-3
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,20
Taille de jante recommandée	10.00
Taille de jante autorisée	W9, W10, W10H
Pression maximale de l'air [bar]	1,79
Largeur du pneu [mm]	315
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1077
Stat. Rayon (SLR) [mm]	495
Circonférence de roulement [mm]	3302
Profondeur du profil [mm]	15,9
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
106 A8	950	40		1,71	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.