

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13327340
Taille de pneu valide	340 / 80 R 20
LI / SI / PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XMCL



Indications et caractéristiques

- Pneu industriel pour chargeuses sur roues, chargeuses-pelleteuses, et chargeurs télescopiques
- Barrettes massives
- Flancs renforcés
- Couches de ceinture en maille d'acier

Informations techniques

Numéro d'article	13327340
EAN	3528709487306
Taille de pneu valide	340 / 80 R 20
Taille alternative 1	12.5R20
LI / SI / PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XMCL
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,00
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	10, 12
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	353
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1047
Stat. Rayon (SLR) [mm]	476
Circonférence de roulement [mm]	3119
Profondeur du profil [mm]	29,0
Nombre de barrettes	19x2
Largeur de la barrette [mm]	36
Contenance du pneu 75% [ltr.]	114
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
144 A8	2800	40		4,00	
144 B	2800	50		4,00	