

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13327350
Taille de pneu valide	380 / 75 R 20
LI / SI / PR	148 A8 / 148 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XMCL



Indications et caractéristiques

- Pneu industriel pour chargeuses sur roues, chargeuses-pelleteuses, et chargeurs télescopiques
- Barrettes massives
- Flancs renforcés
- Couches de ceinture en maille d'acier

Informations techniques

Numéro d'article	13327350
EAN	3528701877525
Taille de pneu valide	380 / 75 R 20
Taille alternative 1	14.5R20
LI / SI / PR	148 A8 / 148 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XMCL
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,00
Taille de jante recommandée	12
Taille de jante autorisée	11
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	384
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1070
Stat. Rayon (SLR) [mm]	481
Circonférence de roulement [mm]	3180
Profondeur du profil [mm]	33,0
Nombre de barrettes	18x2
Largeur de la barrette [mm]	36
Contenance du pneu 75% [litr.]	136
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
148 A8	3150	40		4,00	
148 B	3150	50		4,00	