

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13327356
Taille de pneu valide	400 / 70 R 20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XMCL



Indications et caractéristiques

- Pneu industriel pour chargeuses sur roues, chargeuses-pelleteuses, et chargeurs télescopiques
- Barrettes massives
- Flancs renforcés
- Couches de ceinture en maille d'acier

Informations techniques

Numéro d'article	13327356
EAN	3528704744954
Taille de pneu valide	400 / 70 R 20
Taille alternative 1	16.0/70R20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XMCL
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,00
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	12
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	412
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1069
Stat. Rayon (SLR) [mm]	481
Circonférence de roulement [mm]	3177
Profondeur du profil [mm]	33,0
Nombre de barrettes	18x2
Largeur de la barrette [mm]	37
Contenance du pneu 75% [litr.]	140
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 A8	3250	40		4,00	
149 B	3250	50		4,00	