

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13327370
Taille de pneu valide	400 / 70 R 24
LI / SI / PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XMCL



Indications et caractéristiques

- Pneu industriel pour chargeuses sur roues, chargeuses-pelleteuses, et chargeurs télescopiques
- Barrettes massives
- Flancs renforcés
- Couches de ceinture en maille d'acier

Informations techniques

Numéro d'article	13327370
EAN	3528701786902
Taille de pneu valide	400 / 70 R 24
Taille alternative 1	16.0/70R24
LI / SI / PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XMCL
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	79,00
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	12, 14
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	401
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1170
Stat. Rayon (SLR) [mm]	531
Circonférence de roulement [mm]	3485
Profondeur du profil [mm]	33,0
Nombre de barrettes	19x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	157
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
152 A8	3550	40		4,00	
152 B	3550	50		4,00	