

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13327376
Taille de pneu valide	440 / 80 R 24
LI / SI / PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XMCL



Indications et caractéristiques

- Pneu industriel pour chargeuses sur roues, chargeuses-pelleteuses, et chargeurs télescopiques
- Barrettes massives
- Flancs renforcés
- Couches de ceinture en maille d'acier

Informations techniques

Numéro d'article	13327376
EAN	3528709547499
Taille de pneu valide	440 / 80 R 24
Taille alternative 1	16.9R24
LI / SI / PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XMCL
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	115,00
Taille de jante recommandée	14
Taille de jante autorisée	15
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	441
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1314
Stat. Rayon (SLR) [mm]	592
Circonférence de roulement [mm]	3907
Profondeur du profil [mm]	36,0
Nombre de barrettes	20x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	236
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
161 A8	4625	40		4,00	
161 B	4625	50		4,00	