

## PNEUS

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits    | Pneus          |
| Numéro d'article      | 13327380       |
| Taille de pneu valide | 460 / 70 R 24  |
| LI / SI / PR          | 159 A8 / 159 B |
| TL/TT                 | TL             |
| Marque                | Michelin       |
| Profil                | XMCL           |



## Indications et caractéristiques

- Pneu industriel pour chargeuses sur roues, chargeuses-pelleteuses, et chargeurs télescopiques
- Barrettes massives
- Flancs renforcés
- Couches de ceinture en maille d'acier

## Informations techniques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article                 | 13327380       |
| EAN                              | 3528702442685  |
| Taille de pneu valide            | 460 / 70 R 24  |
| Taille alternative 1             | 17.5LR24       |
| LI / SI / PR                     | 159 A8 / 159 B |
| TL/TT                            | TL             |
| Marque                           | Michelin       |
| Profil                           | XMCL           |
| Antistatique                     | non            |
| Couleur du pneu                  | Noir           |
| Numéro du règlement ECE          | pas nécessaire |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 101,00         |
| Taille de jante recommandée      | 15             |
| Taille de jante autorisée        | 14, 16         |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00           |
| Largeur du pneu [mm]             | 467            |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1248           |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 562            |
| Circonférence de roulement [mm]  | 3709           |
| Profondeur du profil [mm]        | 36,0           |
| Nombre de barrettes              | 18x2           |
| Largeur de la barrette [mm]      | 41             |
| Contenance du pneu 75% [litr.]   | 218            |
| E-Ready                          | non            |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 159 A8 | 4375                    | 40             |                      | 4,00           |                  |
| 159 B  | 4375                    | 50             |                      | 4,00           |                  |