

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13327390
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XMCL



Indications et caractéristiques

- Pneu industriel pour chargeuses sur roues, chargeuses-pelleteuses, et chargeurs télescopiques
- Barrettes massives
- Flancs renforcés
- Couches de ceinture en maille d'acier

Informations techniques

Numéro d'article	13327390
EAN	3528705427948
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
Taille alternative 1	19.5R24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XMCL
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	114,00
Taille de jante recommandée	16
Taille de jante autorisée	15
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	511
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1302
Stat. Rayon (SLR) [mm]	583
Circonférence de roulement [mm]	3866
Profondeur du profil [mm]	36,0
Nombre de barrettes	18x2
Largeur de la barrette [mm]	46
Contenance du pneu 75% [litr.]	266
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	