

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13327395
Taille de pneu valide	540 / 70 R 24
LI / SI / PR	168 A8 / 168 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XMCL



Indications et caractéristiques

- Pneu industriel pour chargeuses sur roues, chargeuses-pelleteuses, et chargeurs télescopiques
- Barrettes massives
- Flancs renforcés
- Couches de ceinture en maille d'acier

Informations techniques

Numéro d'article	13327395
EAN	3528709591287
Taille de pneu valide	540 / 70 R 24
Taille alternative 1	21LR24
LI / SI / PR	168 A8 / 168 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XMCL
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	139,00
Taille de jante recommandée	18
Taille de jante autorisée	16
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	562
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1356
Stat. Rayon (SLR) [mm]	608
Circonférence de roulement [mm]	4026
Profondeur du profil [mm]	38,0
Nombre de barrettes	20x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	317
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
168 A8	5600	40		4,00	
168 B	5600	50		4,00	