

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13371030
Taille de pneu valide	280 / 80 - 20
LI / SI / PR	133 A8
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	Power CL



Indications et caractéristiques

- Pneu industriel pour chargeuses sur roues, chargeuses-pelleteuses, et chargeurs télescopiques
- Barrettes massives et mélange de caoutchouc résistant à l'abrasion
- Stabilité latérale extrême grâce aux couches de carcasse

Informations techniques

Numéro d'article	13371030
EAN	3528706947674
Taille de pneu valide	280 / 80 - 20
Taille alternative 1	10.5/80-20
LI / SI / PR	133 A8
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	Power CL
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,30
Taille de jante recommandée	9
Taille de jante autorisée	8, 10
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	287
Diamètre extérieur du pneu [mm]	947
Stat. Rayon (SLR) [mm]	435
Circonférence de roulement [mm]	2828
Profondeur du profil [mm]	27,0
Nombre de barrettes	20x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	86
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
133 A8	2060	40		4,00	