

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13371035
Taille de pneu valide	340 / 80 - 20
LI / SI / PR	144 A8
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	Power CL



Indications et caractéristiques

- Pneu industriel pour chargeuses sur roues, chargeuses-pelleteuses, et chargeurs télescopiques
- Barrettes massives et mélange de caoutchouc résistant à l'abrasion
- Stabilité latérale extrême grâce aux couches de carcasse

Informations techniques

Numéro d'article	13371035
EAN	3528704955039
Taille de pneu valide	340 / 80 - 20
Taille alternative 1	12.5/80-20
LI / SI / PR	144 A8
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	Power CL
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,00
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	12, 10
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	337
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1045
Stat. Rayon (SLR) [mm]	474
Circonférence de roulement [mm]	3112
Profondeur du profil [mm]	25,0
Nombre de barrettes	20x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	135
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
144 A8	2800	40		4,00	