

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13371040
Taille de pneu valide	400 / 70 - 20
LI / SI / PR	149 A8
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	Power CL



## Indications et caractéristiques

- Pneu industriel pour chargeuses sur roues, chargeuses-pelleteuses, et chargeurs télescopiques
- Barrettes massives et mélange de caoutchouc résistant à l'abrasion
- Stabilité latérale extrême grâce aux couches de carcasse

## Informations techniques

Numéro d'article	13371040
EAN	3528703468097
Taille de pneu valide	400 / 70 - 20
Taille alternative 1	16.0/70-20
LI / SI / PR	149 A8
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	Power CL
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,00
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	12, 14
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	405
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1065
Stat. Rayon (SLR) [mm]	480
Circonférence de roulement [mm]	3167
Profondeur du profil [mm]	29,0
Nombre de barrettes	18x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	129
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 A8	3250	40		4,00	