

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13371048
Taille de pneu valide	400 / 70 - 24
LI / SI / PR	158 A8
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	Power CL



Indications et caractéristiques

- Pneu industriel pour chargeuses sur roues, chargeuses-pelleteuses, et chargeurs télescopiques
- Barrettes massives et mélange de caoutchouc résistant à l'abrasion
- Stabilité latérale extrême grâce aux couches de carcasse

Informations techniques

Numéro d'article	13371048
EAN	3528704078783
Taille de pneu valide	400 / 70 - 24
Taille alternative 1	16.0/70-24
LI / SI / PR	158 A8
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	Power CL
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,00
Taille de jante recommandée	13
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	418
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1173
Stat. Rayon (SLR) [mm]	535
Circonférence de roulement [mm]	3497
Profondeur du profil [mm]	29,0
Nombre de barrettes	20x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	165
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
158 A8	4250	40		5,00	