

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13371091
Taille de pneu valide	440 / 80 - 28
LI / SI / PR	163 A8
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	Power CL



Indications et caractéristiques

- Pneu industriel pour chargeuses sur roues, chargeuses-pelleteuses, et chargeurs télescopiques
- Barrettes massives et mélange de caoutchouc résistant à l'abrasion
- Stabilité latérale extrême grâce aux couches de carcasse

Informations techniques

Numéro d'article	13371091
EAN	3528706915789
Taille de pneu valide	440 / 80 - 28
Taille alternative 1	16.9-28
LI / SI / PR	163 A8
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	Power CL
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	105,00
Taille de jante recommandée	15
Taille de jante autorisée	13, 14
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	449
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1412
Stat. Rayon (SLR) [mm]	642
Circonférence de roulement [mm]	4201
Profondeur du profil [mm]	29,0
Nombre de barrettes	24x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	258
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
163 A8	4875	40		4,00	