

## PNEUS

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits    | Pneus          |
| Numéro d'article      | 14875195       |
| Taille de pneu valide | 400 / 70 R 24  |
| LI / SI / PR          | 152 A8 / 152 B |
| TL/TT                 | TL             |
| Marque                | Vredestein     |
| Profil                | ENDURION       |



## Indications et caractéristiques

- Le Vredestein Endurion est un pneu MPT à structure radiale pour chargeurs télescopiques et véhicules similaires
- Les larges barrettes disposés à un angle de 45° les uns par rapport aux autres et le rapport plein/creux élevé du profilé assurent une longue durée de vie
- Son composé de caoutchouc optimal et sa carcasse particulièrement robuste augmentent la durée de vie et garantissent des rendements maximaux

Informations techniques

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Numéro d'article                 | 14875195         |
| EAN                              | 8714692335402    |
| Taille de pneu valide            | 400 / 70 R 24    |
| LI / SI / PR                     | 152 A8 / 152 B   |
| TL/TT                            | TL               |
| Marque                           | Vredestein       |
| Profil                           | ENDURION         |
| Antistatique                     | non              |
| Couleur du pneu                  | Noir             |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 54           |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 80,00            |
| Taille de jante recommandée      | W13              |
| Taille de jante autorisée        | 12SDC, 13SDC, 14 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00             |
| Largeur du pneu [mm]             | 405              |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1170             |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 540              |
| Circonférence de roulement [mm]  | 3510             |
| Profondeur du profil [mm]        | 25,0             |
| Contenance du pneu 75% [ltr.]    | 130              |
| E-Ready                          | non              |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 152 A8 | 3550                    | 40             |                      | 4,00           |                  |
| 152 B  | 3550                    | 50             |                      | 4,00           |                  |