

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15710200
Taille de pneu valide	AT 24 x 8 - 11
LI / SI / PR	36 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AT 108



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Profil de traction ATV
- Bonne adhérence au sol même sur terrain non asphalté
- La carcasse spéciale protège contre les perforations

Informations techniques

Numéro d'article	15710200
EAN	8903094000388
Taille de pneu valide	AT 24 x 8 - 11
LI / SI / PR	36 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AT 108
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,61
Taille de jante recommandée	6.5
Taille de jante autorisée	6.0
Pression maximale de l'air [bar]	0,35
Largeur du pneu [mm]	206
Diamètre extérieur du pneu [mm]	610
Profondeur du profil [mm]	12,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
36 F	125	80		0,35	