

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15710495
Taille de pneu valide	23 x 10.50 - 12
LI / SI / PR	96 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marque	ВКТ
Profil	TR 315





## Indications et caractéristiques

Excellente traction

• Mélange de caoutchouc résistant contre les perforations pour une plus longue durabilité



## Informations techniques

Numéro d'article	15710495
EAN	8903094022311
Taille de pneu valide	23 x 10.50 - 12
LI / SI / PR	96 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 315
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	9.54
Taille de jante recommandée	8.50JA
Taille de jante autorisée	7JA, 7.00I, 8.50I
Pression maximale de l'air [bar]	2,20
Largeur du pneu [mm]	255
Diamètre extérieur du pneu [mm]	600
Stat. Rayon (SLR) [mm]	272
Circonférence de roulement [mm]	1840
Profondeur du profil [mm]	15,5
Nombre de barrettes	15x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
96 A6	710	30		2,20	
	800	15		2,20	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.