

PNEUS

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15710505 |
| Taille de pneu valide | 26 x 12.00 - 12 |
| LI / SI / PR | 116 A3, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | TR 319 |



Indications et caractéristiques

- Le BKT TR 319 est un pneu implement pour machines de récoltes dans les vergers, pour les trancheuses en horticulture et pour les machines de travail des sols
- Sa grande surface de surface de contact permet une bonne traction
- Le pneu convient également à une utilisation sur des sols secs et mouillés

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Numéro d'article | 15710505 |
| EAN | 8903094043637 |
| Taille de pneu valide | 26 x 12.00 - 12 |
| LI / SI / PR | 116 A3, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | TR 319 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 18,30 |
| Taille de jante recommandée | 10.50 |
| Taille de jante autorisée | 8.0, 8.5, 9.0 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,00 |
| Largeur du pneu [mm] | 318 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 640 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 290 |
| Circonférence de roulement [mm] | 1908 |
| Nombre de barrettes | 15x2 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| | 1265 | 15 | | 3,00 | |
| | 1120 | 30 | | | |