

## PNEUS

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                 |
| Numéro d'article      | 15710515              |
| Taille de pneu valide | 26 x 12.00 - 12       |
| LI / SI / PR          | 116 A3 / 112 A6, 8 PR |
| TL/TT                 | TL                    |
| Marque                | BKT                   |
| Profil                | TR 315                |



## Indications et caractéristiques

- Excellente traction
- Mélange de caoutchouc résistant contre les perforations pour une plus longue durabilité

## Informations techniques

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Numéro d'article                 | 15710515              |
| EAN                              | 8903094022410         |
| Taille de pneu valide            | 26 x 12.00 - 12       |
| LI / SI / PR                     | 116 A3 / 112 A6, 8 PR |
| TL/TT                            | TL                    |
| Marque                           | BKT                   |
| Profil                           | TR 315                |
| Antistatique                     | non                   |
| Couleur du pneu                  | Noir                  |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106               |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 14,19                 |
| Taille de jante recommandée      | 10.50JA               |
| Taille de jante autorisée        | 8.50JA, 9.50JA        |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,00                  |
| Largeur du pneu [mm]             | 308                   |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 655                   |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 289                   |
| Circonférence de roulement [mm]  | 1905                  |
| Profondeur du profil [mm]        | 19,0                  |
| Nombre de barrettes              | 20x2                  |
| Largeur de la barrette [mm]      | 14                    |
| E-Ready                          | non                   |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 116 A3 | 1250                    | 15             |                      | 3,00           |                  |
| 112 A6 | 1120                    | 30             |                      | 3,00           |                  |