

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15710565
Taille de pneu valide	400 / 50 - 15
LI / SI / PR	109 A8 / 121 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaison

Informations techniques

Numéro d'article	15710565
EAN	8903094060092
Taille de pneu valide	400 / 50 - 15
LI / SI / PR	109 A8 / 121 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	27,50
Taille de jante recommandée	13LB
Taille de jante autorisée	13
Pression maximale de l'air [bar]	3,00
Largeur du pneu [mm]	395
Diamètre extérieur du pneu [mm]	790
Stat. Rayon (SLR) [mm]	369
Circonférence de roulement [mm]	2387
Profondeur du profil [mm]	19,5
Nombre de barrettes	14x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
109 A8	1030	40	Roue motrice	3,00	LLV
121 A8	1450	40	Roulement libre	3,00	LLV