

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711255
Taille de pneu valide	5 - 12
LI / SI / PR	56 A6/52 A8 ,4 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 128



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le BKT TR 128 est un pneu AS (Agricultural Special) conçu pour les tracteurs communaux et les fraiseuses de sol.
- Son profil de crampons large et profond offre une excellente traction, même sur des sols humides.
- Le composé en caoutchouc spécialement conçu pour résister aux coupures et aux perforations protège contre les dommages et garantit une longue durée de vie du pneu.

Informations techniques

Numéro d'article	15711255
EAN	8903094044887
Taille de pneu valide	5 - 12
LI / SI / PR	56 A6/52 A8 ,4 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 128
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,14
Taille de jante recommandée	4
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	127
Diamètre extérieur du pneu [mm]	554
Stat. Rayon (SLR) [mm]	265
Circonférence de roulement [mm]	1638
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	224	30		2,40	
	200	40			