

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711260
Taille de pneu valide	5.00 - 12
LI / SI / PR	67 A6 / 63 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 171



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Convient pour les sols mouillés
- Barrettes particulièrement hautes pour une longue durée de vie
- Très bonne traction et très bon auto-nettoyage

Informations techniques

Numéro d'article	15711260
EAN	8903094033553
Taille de pneu valide	5.00 - 12
LI / SI / PR	67 A6 / 63 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 171
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,63
Taille de jante recommandée	3.00D
Taille de jante autorisée	3.00DT, 3.00D, 4JA, 3.50B
Pression maximale de l'air [bar]	2,80
Largeur du pneu [mm]	130
Diamètre extérieur du pneu [mm]	580
Stat. Rayon (SLR) [mm]	272
Circonférence de roulement [mm]	1750
Profondeur du profil [mm]	27,0
Nombre de barrettes	13x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
67 A6	307	30		2,80	
63 A8	272	40		2,80	