

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711300
Taille de pneu valide	7.00 - 12
LI / SI / PR	75 A8 / 88 A8, 4 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaison

Informations techniques

Numéro d'article	15711300
EAN	8903094019236
Taille de pneu valide	7.00 - 12
LI / SI / PR	75 A8 / 88 A8, 4 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,07
Taille de jante recommandée	4.5
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	187
Diamètre extérieur du pneu [mm]	683
Stat. Rayon (SLR) [mm]	300
Circonférence de roulement [mm]	2001
Profondeur du profil [mm]	19,0
Nombre de barrettes	22x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
75 A8	387	40	Roue motrice	2,40	LLV
88 A8	560	40	Roulement libre	2,40	LLV