

PNEUS

| | |
|-----------------------|---------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15711310 |
| Taille de pneu valide | 300 / 65 - 12 |
| LI / SI / PR | 116 A8, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | Rib 775 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Profil fin ménageant les sols
- Résistance au roulement minimale

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 15711310 |
| EAN | 8903094011049 |
| Taille de pneu valide | 300 / 65 - 12 |
| LI / SI / PR | 116 A8, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | Rib 775 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 23,47 |
| Taille de jante recommandée | 9.0 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,60 |
| Largeur du pneu [mm] | 305 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 685 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 304 |
| Circonférence de roulement [mm] | 2007 |
| Profondeur du profil [mm] | 10,0 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 116 A8 | 1250 | 40 | | 2,60 | |