

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711540
Taille de pneu valide	10.0 / 80 - 12
LI / SI / PR	121 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 702



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Pneu implement avec profil à rainures pour engins agraires, destiné aux remorques et autres machines agricoles tractées telles que les presses à balles, les épanduses, etc.
- Permet une capacité de charge élevée pour un faible tassement des sols
- Bonnes caractéristiques de conduite tant sur route qu'en champ

## Informations techniques

Numéro d'article	15711540
EAN	8903094009176
Taille de pneu valide	10.0 / 80 - 12
LI / SI / PR	121 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 702
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,11
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	7.0
Pression maximale de l'air [bar]	3,90
Largeur du pneu [mm]	264
Diamètre extérieur du pneu [mm]	710
Stat. Rayon (SLR) [mm]	317
Circonférence de roulement [mm]	2144
Profondeur du profil [mm]	10,0
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
121 A8	1450	40	Roulement libre	3,90	LLV
	1000	40	Roue motrice	3,90	LLV