

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711541
Taille de pneu valide	10.0 / 80 - 12
LI / SI / PR	121 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 909



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu implement avec profil à rainures pour engins agraires, destiné aux remorques et autres machines agricoles tractées telles que les presses à balles, les épanduses, etc.
- Permet une capacité de charge élevée pour un faible tassement des sols
- Bonnes caractéristiques de conduite tant sur route qu'en champ

Informations techniques

Numéro d'article	15711541
EAN	8903094010547
Taille de pneu valide	10.0 / 80 - 12
LI / SI / PR	121 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 909
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,00
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	7.0
Pression maximale de l'air [bar]	5,40
Largeur du pneu [mm]	264
Diamètre extérieur du pneu [mm]	710
Stat. Rayon (SLR) [mm]	313
Circonférence de roulement [mm]	2080
Profondeur du profil [mm]	8,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	1450	40		5,40	