

## PNEUS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Groupe de produits    | Pneus               |
| Numéro d'article      | 15711633            |
| Taille de pneu valide | 7 - 14              |
| LI / SI / PR          | 72 A6 / 68 A8, 4 PR |
| TL/TT                 | TT                  |
| Marque                | BKT                 |
| Profil                | TR 126              |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Indications et caractéristiques

- Convient pour les petits tracteurs
- Les barrettes hautes offrent une bonne traction sur sols mouillés

## Informations techniques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Numéro d'article                 | 15711633            |
| EAN                              | 8903094004539       |
| Taille de pneu valide            | 7 - 14              |
| LI / SI / PR                     | 72 A6 / 68 A8, 4 PR |
| TL/TT                            | TT                  |
| Marque                           | BKT                 |
| Profil                           | TR 126              |
| Antistatique                     | non                 |
| Couleur du pneu                  | Noir                |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 10,34               |
| Taille de jante recommandée      | 5JA                 |
| Taille de jante autorisée        | 5KB                 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 1,60                |
| Largeur du pneu [mm]             | 170                 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 690                 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 320                 |
| Circonférence de roulement [mm]  | 2070                |
| Profondeur du profil [mm]        | 27,0                |
| E-Ready                          | non                 |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 72 A6  | 355                     | 30             |                      | 1,60           |                  |
| 68 A8  | 315                     | 40             |                      | 1,60           |                  |