

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711655
Taille de pneu valide	250 / 65 - 14.5
LI / SI / PR	124 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Rib 774 (A)



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT RIB 774 (A) est destiné à diverses machines agricoles tractées
- Ce pneu présente une grande capacité de charge tout en réduisant le compactage du sol
- Lors de l'utilisation sur route, son fin profil à rainures assure une faible résistance au roulement

Informations techniques

Numéro d'article	15711655
EAN	8903094027255
Taille de pneu valide	250 / 65 - 14.5
LI / SI / PR	124 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Rib 774 (A)
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	17.80
Taille de jante recommandée	8.00
Taille de jante autorisée	6.75
Pression maximale de l'air [bar]	5,50
Largeur du pneu [mm]	255
Diamètre extérieur du pneu [mm]	675
Stat. Rayon (SLR) [mm]	303
Circonférence de roulement [mm]	1978
Profondeur du profil [mm]	9,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
124 A8	1600	40		5,50	