

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711680
Taille de pneu valide	5.00 - 15
LI / SI / PR	75 A8 / 88 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AS 504



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaison

Informations techniques

Numéro d'article	15711680
EAN	8903094019151
Taille de pneu valide	5.00 - 15
LI / SI / PR	75 A8 / 88 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,10
Taille de jante recommandée	3.50D
Taille de jante autorisée	3.00D, 4.00E, 4J
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
Largeur du pneu [mm]	140
Diamètre extérieur du pneu [mm]	657
Stat. Rayon (SLR) [mm]	308
Circonférence de roulement [mm]	1957
Profondeur du profil [mm]	16,0
Nombre de barrettes	16x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
75 A8	387	40	Roue motrice	3,50	LLV
88 A8	560	40	Roulement libre	3,50	LLV