

## PNEUS

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                |
| Numéro d'article      | 15711686             |
| Taille de pneu valide | 6.5 / 80 - 15        |
| LI / SI / PR          | 92 A8 / 104 A8, 8 PR |
| TL/TT                 | TL                   |
| Marque                | BKT                  |
| Profil                | AS 505               |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Pour les champs et les travaux spéciaux
- Traction élevée

## Informations techniques

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Numéro d'article                 | 15711686             |
| EAN                              | 8903094019472        |
| Taille de pneu valide            | 6.5 / 80 - 15        |
| LI / SI / PR                     | 92 A8 / 104 A8, 8 PR |
| TL/TT                            | TL                   |
| Marque                           | BKT                  |
| Profil                           | AS 505               |
| Antistatique                     | non                  |
| Couleur du pneu                  | Noir                 |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 10,92                |
| Taille de jante recommandée      | 5.00                 |
| Taille de jante autorisée        | 4.50K, 5K, 5J        |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,80                 |
| Largeur du pneu [mm]             | 169                  |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 683                  |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 325                  |
| Circonférence de roulement [mm]  | 2106                 |
| Profondeur du profil [mm]        | 19,0                 |
| E-Ready                          | non                  |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 92 A8  | 630                     | 40             | Roue motrice         | 4,80           | LLV              |
| 104 A8 | 900                     | 40             | Roulement libre      | 4,80           | LLV              |