

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711690
Taille de pneu valide	7.5L - 15
LI / SI / PR	100 A8 / 113 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AS 504



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaison

Informations techniques

Numéro d'article	15711690
EAN	8903094019403
Taille de pneu valide	7.5L - 15
LI / SI / PR	100 A8 / 113 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,76
Taille de jante recommandée	6LB
Taille de jante autorisée	5K, 5.50J, 5.50K
Pression maximale de l'air [bar]	3,70
Largeur du pneu [mm]	210
Diamètre extérieur du pneu [mm]	765
Stat. Rayon (SLR) [mm]	354
Circonférence de roulement [mm]	2280
Profondeur du profil [mm]	25,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
100 A8	800	40	Roue motrice	3,70	LLV
113 A8	1150	40	Roulement libre	3,70	LLV