

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711691
Taille de pneu valide	7.5L - 15
LI / SI / PR	115 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaison

Informations techniques

Numéro d'article	15711691
EAN	8903094019410
Taille de pneu valide	7.5L - 15
LI / SI / PR	115 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,67
Taille de jante recommandée	6LB
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	210
Diamètre extérieur du pneu [mm]	765
Stat. Rayon (SLR) [mm]	354
Circonférence de roulement [mm]	2280
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
115 A8	1215	40		5,00	